

## CMD40H40... C-uholník montážny

## Informácie:

## POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových žiabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,  
WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

## MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu
- o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,
- možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,
- na montáž C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,2 mm

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMD40H40/02 | 200          | 40           | 614002     | 30         | 40           | 0,22          |
| CMD40H40/03 | 300          | 40           | 614003     | 30         | 40           | 0,33          |
| CMD40H40/04 | 400          | 40           | 614004     | 30         | 40           | 0,45          |
| CMD40H40/05 | 500          | 40           | 614005     | 30         | 40           | 0,56          |
| CMD40H40/1  | 1000         | 40           | 614010     | 8          | 40           | 1,12          |
| CMD40H40/2  | 2000         | 40           | 614020     | 8          | 40           | 2,24          |
| CMD40H40/3  | 3000         | 40           | 614030     | 8          | 40           | 3,36          |
| CMD40H40/6  | 6000         | 40           | 614060     | 8          | 40           | 6,72          |

## Súvisiace produkty:

