

DPH... I-nosník hutnícky

Informácie:

BOLZITIF

Základný prvok pri konštrukciách ťažkých samonosných systémoch káblových trás ako aj pri masívnych vonkajších systémoch káblových žrabov.

MATERIÁL

I-nosník hutnícky žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



elektromotorni pogonski mehanizmi					
	Glavni cilindar i vrat	60	200	300	400
	Maksimalni opterećenje F_{max} (t)	6,0	6,7	8,8	8,7
elektromotorni pogonski mehanizmi					
	Glavni cilindar i vrat	60	200	300	400
	Maksimalni opterećenje F_{max} (t)	5,8	5,5	7,7	7,6

Maksimalni opterećenje

6,0 t – maksimalni opterećenje (maksimalna opterećenost) – bez opterećenja osi

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
DPH200	200	700220	10	1,14
DPH300	300	700230	10	1,17
DPH400	400	700240	8	2,29
DPH500	500	700250	8	2,85
DPH600	600	700260	4	3,40
DPH700	700	700270	2	3,95
DPH800	800	700280	2	4,55
DPH900	900	700290	2	5,10
DPH1000	1000	700211	2	5,70
DPH1500	1500	700216	2	8,50
DPH2000	2000	700212	2	11,40
DPH3000	3000	700213	2	17,10
DPH6000	6000	700217	1	34,20