

S-100÷140-SRSG/STUP JŽ Železničný stožiar do zeme so stúpadlami

Informácie:

POUŽITIE

na osvetlenie priestorov železnice, odstavných plôch a prekladišť, osvetlenie železničných tratí, stavebných objektov železnice.

Železničný osvetľovací stožiar do zeme so stúpadlami, bez pípádne vrátane výložníka W=960mm, s možnosťou spúšťania svetidla.

Mechanizmus popís:

Spodná časť drieku nad zemou je vybavená otvorom pre stĺpovú rozvodnicu. Na druhej strane od dvierok pre rozvodnicu je stožiara vybavený navijákom. Na tento navijak je možným pripevniť kľuku, ktorou sa za pomoci lanka vo vnútri stožiara spúšťa a vyťahuje svetidlo kóli údržbe.

Doplňkovým sortimentom železničných stožiarov je:

- Navijak, kľuka
- Rozvodnica
- Svetidlo

Železničný osvetľovací stožiar prírubový so stúpačkami sa osádza do odlievaného betónového základu.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]
S-100SRSG/STUP JŽ 10 WKOP 1,5	1101310901	293,00	9.2	60/219	6,40
S-120SRSG/STUP JŽ 12 WKOP 1,5	1101310899	346,00	11.2	60/219	7,60
S-140SRSG/STUP JŽ 14 WKOP 1,5	1101310900	421,00	13.2	60/219	9,20
S-100SRSG/STUP JŽ 10 WKOP 1,5 + JŽ 1-900	1101310896	309,00	10.4	60/219	6,86
S-120SRSG/STUP JŽ 12 WKOP 1,5 + JŽ 1-900	1101310872	362,00	12.4	60/219	8,06
S-140SRSG/STUP JŽ 14 WKOP 1,5 + JŽ 1-900	1101310873	437,00	14.4	60/219	9,66
WST/ JŽ 1-900	1113110171	16,00	1.2	60/60	0,46