


## MKBD500H100 Žľab MARS

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Vedenie káblových trás.

**MATERIÁL**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E**- nerezová oceľ.  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
Na objednávku:  
**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



### POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

| Symbol                  | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm²] |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| <b>MKBD500H100/3</b>    | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110155</b> | <b>2</b>   | <b>7,30</b> | <b>49800</b>           |
| <b>MKBD500H100/3-E</b>  | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110255</b> | <b>2</b>   | <b>7,30</b> | <b>49800</b>           |
| <b>MKBD500H100/3-L1</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110355</b> | <b>2</b>   | <b>7,37</b> | <b>49800</b>           |
| <b>MKBD500H100/3-L2</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110455</b> | <b>2</b>   | <b>7,45</b> | <b>49800</b>           |