

DUC...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUC100H100/3N	3000	100	499310	2	4,50	8200
	6000	100	499410	2	4,50	8200
DUC100H100/6N	3000	200	499320	2	4,86	16400
	6000	200	499420	2	4,86	16400
DUC200H100/3N	3000	300	499330	2	5,24	24600
	6000	300	499430	2	5,24	24600
DUC300H100/3N	3000	400	499340	2	5,78	32800
	6000	400	499440	2	5,78	32800
DUC400H100/3N	3000	500	499350	2	5,96	41000
	6000	500	499450	2	5,96	41000
DUC500H100/3N	3000	600	499360	2	6,32	49200
	6000	600	499460	2	6,32	49200

Související produkty:



LKDCH100N Žebříková spojka
úhlová



LDDCH100N Žebříková spojka
otočná průchozí



LGTH100N Žebříková spojka
otočná



LDC...H100N Oblouk žebříku 90°