
LPDWC...H100N Úhel žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

Výhody:

- Možnosť výroby uhla rebríka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôsobeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDWC100H100N	**100**	**499311**	**1**	**3,82**
LPDWC200H100N	**200**	**499321**	**1**	**4,18**
LPDWC300H100N	**300**	**499331**	**1**	**4,58**
LPDWC400H100N	**400**	**499341**	**1**	**4,94**
LPDWC500H100N	**500**	**499351**	**1**	**5,34**
LPDWC600H100N	**600**	**499361**	**1**	**5,74**

© 2026 STRADER