

BDC...N Bok žebříku

Informace:

POUŽITÍ
Na samostatnou montáž žebříků spolu s příčkami v místech s omezeným přístupem.


MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Antikorozní ocel

možnost lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
BDCH45/3N	3000	440502	1	45	1,08
BDCH45/6N	6000	440602	1	45	1,08
BDCH50/3N	3000	450502	1	50	1,15
BDCH50/6N	6000	450602	1	50	1,15
BDCH60/3N	3000	460502	1	60	1,30
BDCH60/6N	6000	460602	1	60	1,30
BDCH80/3N	3000	480502	1	80	1,58
BDCH80/6N	6000	480602	1	80	1,58
BDCH100/3N	3000	410502	1	100	1,87
BDCH100/6N	6000	410602	1	100	1,87
BDCH120/3N	3000	490202	1	120	2,06
BDCH120/6N	6000	490302	1	120	2,06