

DSH...H80 Stupací žebřík, těžké provedení

Informace:

POUŽITÍ


Vytváření stupacích kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

I - nosník hutní, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - možnost lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DSH200H80/3	3000	200	405020	1	12,58
DSH200H80/6	6000	200	405120	1	12,58
DSH300H80/3	3000	300	405030	1	12,92
DSH300H80/6	6000	300	405130	1	12,92
DSH400H80/3	3000	400	405040	1	13,26
DSH400H80/6	6000	400	405140	1	13,26
DSH500H80/3	3000	500	405050	1	13,62
DSH500H80/6	6000	500	405150	1	13,62
DSH600H80/3	3000	600	405060	1	13,96
DSH600H80/6	6000	600	405160	1	13,96
DSH700H80/3	3000	700	405070	1	14,30
DSH700H80/6	6000	700	405170	1	14,30
DSH800H80/3	3000	800	405080	1	14,66
DSH800H80/6	6000	800	405180	1	14,66
DSH900H80/3	3000	900	405090	1	15,00
DSH900H80/6	6000	900	405190	1	15,00
DSH1000H80/3	3000	1000	405011	1	15,34
DSH1000H80/6	6000	1000	405111	1	15,34

Související produkty:



SSH... Příčka žebříku



SDH... Příčka žebříku



UK1/UKO1... Třmenová příchytka



UK2/UKO2... Třmenová příchytka



NKH Úhelník I-nosníku