

KKN Koleno kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.




Verze:



 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKN175H28	175	520717	4	0,75
KKN190H28	190	520719	4	0,84
KKN240H28	240	520724	4	1,08
KKN340H28	340	520734	4	1,76

Související produkty:



TKN Kanál


 KNd Kanál
2-komorový

 KNt Kanál
3-komorový

 KKNd Koleno
kanálu
2-komorové

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu 45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°

 KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
díle T kanálu

 CZKN Křížovátka
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový

 LKT Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového

 RKNt Redukce
kanálu
3-komorového