

KN Kanál

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KN 175H38/2	2000	175	530117	6	2,24	6450
KN 175H38/3	3000	175	530217	6	2,24	6450
KN 190H38/2	2000	190	530119	6	2,36	7020
KN 190H38/3	3000	190	530219	6	2,36	7020
KN 240H38/2	2000	240	530124	6	2,76	8920
KN 240H38/3	3000	240	530224	6	2,76	8920
KN 340H38/2	2000	340	530134	4	3,56	12720
KN 340H38/3	3000	340	530234	4	3,56	12720

Související produkty:



LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu
45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díle T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový