

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikorozi ocel.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNd175H38	175	530817	4	0,96
KKNd190H38	190	530819	4	1,07
KKNd240H38	240	530824	4	1,35
KKNd340H38	340	530834	4	2,10

Související produkty:



LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°




KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křížovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový