

TKN Odbočovací díl T kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.



Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKN175H38	175	531317	2	2,26
TKN190H38	190	531319	2	2,38
TKN240H38	240	531324	2	2,78
TKN340H38	340	531334	2	3,58

Související produkty:




 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového

 RKNt Redukce
kanálu
3-komorového


KN Kanál


 KNd Kanál
2-komorový

 KNt Kanál
3-komorový

 KKN Koleno
kanálu

 KKNd Koleno
kanálu
2-komorové

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu 45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°

 KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

 CZKN Křížovatka
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový