

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.




Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMd 175H48	175	541117	4	0,76
KKNMd 190H48	190	541119	4	0,84
KKNMd 240H48	240	541124	4	1,04
KKNMd 340H48	340	541134	4	1,58

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu




KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového