

TKN Odbočovací díl T kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011


E - antikorozi ocel.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKN 175H48	175	541317	4	3,66
TKN 190H48	190	541319	4	3,78
TKN 240H48	240	541324	4	4,18
TKN 340H48	340	541334	4	4,98

Související
produkty:

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNt Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°CZKN Křižovatka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorovýLKt Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového