CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.





Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN 175H48	**175**	**541417**	**4**	**3,70**
CZKN 190H48	**190**	**541419**	**4**	**3,80**
CZKN 240H48	**240**	**541424**	**4**	**4,20**
CZKN 340H48	**340**	**541434**	**4**	**5,00**

Související produkty:


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový

KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu 2-komorový

LKt Úhel kanálu 3-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER