

LCW40H47 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C-úhelníků typu CW..40H47.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.

Související
produkty:

CWZP30H20...
- úhelník
zesílený



CWZP40H22...
- úhelník
zesílený



CWZP40H47...
- úhelník
zesílený



PLP... Pásovina



PTP20...
Pásovina v
pásce



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



CWP40H35...
C-úhelník
zesílený



LCW40H35
Spojka



LCM50H30
Spojka



NO40x47
Ochranná
koncovka



CP28H12...
C-úhelník



CP40H20...
C-úhelník



LC40H20 Spojka



CMP40H22...
C-úhelník
montážní



KTP25H25...
L-úhelník



KTP35H35...
L-úhelník



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



CWP30H30...
C-úhelník
zesílený



LCW30H30
Spojka



LCM40H40
Spojka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemnicí páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemnicí drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka



LCM40H60
Spojka



LCM50H50
Spojka