

LCM50H30 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C-úhelníků typu CM...50H30.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na montáž spojky použijte skrutky typu SGK M8x14.

Související produkty:

							
CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H22... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený
							
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní	KTP25H25... L-úhelník
							
KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)
							
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka