CC40H20... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů , žebříků , trubek , ve & scaroní ; ení lamp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".





MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.do 3 m.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CC40H20/2	**2000**	**40**	**611820**	**8**	**20**	**2,10**
CC40H20/3	**3000**	**40**	**611830**	**8**	**20**	**3,15**
CC40H20/6	**6000**	**40**	**611860**	**8**	**20**	**6,30**

Související produkty:

PZC... Deska úhelníku

NO40x20 Ochranná koncovka

NO40x47 Ochranná koncovka

NOK... Ochranná koncovka

NO80x37 Ochranná koncovka

TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)

DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)

NO30x30 Ochranná koncovka

NO40x40N Ochranná koncovka

NO40x60 Ochranná koncovka

DPH... I-nosník hutnický

NO40x30 Ochranná koncovka

NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER