

RKSBJ...H42 Redukce žlabu symetrická

Informace:


POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.**E** - antikorozní ocel.**L** - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSBJ100/50H42	100	146402	10	0,15	50
RKSBJ150/100H42	150	146502	10	0,21	100
RKSBJ200/100H42	200	146602	10	0,25	100
RKSBJ200/150H42	200	146702	10	0,26	150
RKSBJ300/200H42	300	146902	10	0,33	200
RKSBJ400/300H42	400	149502	10	0,40	300
RKSBJ500/400H42	500	149602	10	0,48	400
RKSBJ600/500H42	600	149702	10	0,58	500

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNB...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°



LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMB...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T - redukce symetrická TRSBJ...H42 T - redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)