

DGOP...H60N Žebřík



Informace:

Použitie

 Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Technické poznámky

- K spojeniu 2 rebrikov použite 2 spojky LDOCH60N, alebo LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.
- Na zmeny smeru trasy vo vertikálnom smere použite 2 spojky otočné LGOCH60N resp. LGOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14, alebo SGN M6×14E.
- Na zmeny smeru trasy v horizontálnom smere použite 2 spojky uhlové LKDOCH60N resp. LKDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Nenormovaná konštrukcia (Rebríky so šírkou 500, 600 mm)

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOP100H60/3N	3000	100	863013	2	2,67
DGOP100H60/6N	6000	100	863010	2	2,67
DGOP200H60/3N	3000	200	863023	2	3,39
DGOP200H60/6N	6000	200	863020	2	3,39
DGOP300H60/3N	3000	300	863033	2	3,72
DGOP300H60/6N	6000	300	863030	2	3,72
DGOP400H60/3N	3000	400	863043	2	4,38
DGOP400H60/6N	6000	400	863040	2	4,38
DGOP500H60/3N	3000	500	863053	2	4,51
DGOP500H60/6N	6000	500	863050	2	4,51
DGOP600H60/3N	3000	600	863063	2	4,99
DGOP600H60/6N	6000	600	863060	2	4,99

Související produkty:


 LDP/LDOP...H60
 Oblouk žebříku
 90°

 LDOPE Oblouk
 žebříku 90°

 TDP/TDOP...H60
 T-kus žebříku

 CZDP/CZDOP...
 60 Křížovátka
 žebříku

 HCZDP/CZDOPE
 CZDP/CZDOPE

 LPDWOP...H60N
 Úhel žebříku
 vertikální vnitřní

 LPDZOPN Úhel
 žebříku
 vertikální vnější

 LDC/LDOCH60
 Žebříková
 spojka

 LDOCH60E
 Žebříková
 spojka

 LGC/LGOCH60
 Žebříková
 spojka otočná

 LKDOCH60N
 Žebříková
 spojka úhlová

 LKDOCH60E
 Žebříková
 spojka úhlová

 ZM/ZMO
 Příchytky
 žebříku

 ZMOE Příchytky
 žebříku

 RO1... Ochranný
 žlábek

 UKO1E
 Třímenová
 příchytky

 SGN Šroub s
 půlkulatou
 hlavou
 (komplet)

 SM... Šroub se
 šestihrannou
 hlavou
 (komplet)


NS... Matice



PP... Podložka


 PW... Podložka
 velkoplošná