

SPI... Instalační sloupek


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

Materiál

Oceľový plech galvanicky zinkovaný EN 10152.
Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010, alebo šedej RAL 7035.
Na objednávku:
Lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
SPI 250	911011	6	250	3,15
SPI 500	911013	4	500	5,15
SPI 700	911015	4	700	6,50

Související produkty:



ODA Distanční příchytka



ODB Distanční příchytka



ODC Distanční držák



OPTIMA Vypínače



OPTIMA Tlačítka a čelní desky



OPTIMA Rámečky



OPTIMA Zásuvky



OPTIMA Zásuvky televizní



OPTIMA Telefonní zásuvka



OPTIMA Zásuvky teleinformačné



OPTIMA Montážní sestava



OPTIMA Zásuvky SI... Instalační MOLEX



Instalační sloupek



P1KN71x71 Instalační krabice jednopólová



P2KN71x142 Instalační krabice dvoupólová