
DUP...H120N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DUP100H120/3N	3000	100	473010	2	3,86	8400
DUP100H120/6N	6000	100	473110	2	3,86	8400
DUP200H120/3N	3000	200	473020	2	4,11	18400
DUP200H120/6N	6000	200	473120	2	4,11	18400
DUP300H120/3N	3000	300	473030	2	4,41	28600
DUP300H120/6N	6000	300	473130	2	4,41	28600
DUP400H120/3N	3000	400	473040	2	4,82	38800
DUP400H120/6N	6000	400	473140	2	4,82	38800
DUP500H120/3N	3000	500	473050	2	4,96	49000
DUP500H120/6N	6000	500	473150	2	4,96	49000
DUP600H120/3N	3000	600	473060	2	5,23	59200
DUP600H120/6N	6000	600	473160	2	5,23	59200

© 2026 STRADER