
LLJ...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ100H110	**100**	**123310**	**2**	**2,04**
LLJ150H110	**150**	**123315**	**2**	**2,23**
LLJ200H110	**200**	**123320**	**2**	**2,39**
LLJ300H110	**300**	**123330**	**2**	**2,73**
LLJ400H110	**400**	**123340**	**2**	**3,04**
LLJ500H110	**500**	**123350**	**2**	**3,39**
LLJ600H110	**600**	**123360**	**2**	**3,70**

© 2026 STRADER