
LLBP...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBP100H110	**100**	**127410**	**10**	**2,54**
LLBP150H110	**150**	**127415**	**10**	**3,45**
LLBP200H110	**200**	**127420**	**4**	**3,61**
LLBP300H110	**300**	**127430**	**4**	**3,11**
LLBP400H110	**400**	**127440**	**2**	**4,63**
LLBP500H110	**500**	**127450**	**2**	**5,13**
LLBP600H110	**600**	**127460**	**2**	**5,62**

© 2026 STRADER