

## OPZJ...H110 Objížďka horizontální

### Informace:

#### POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

#### MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPZJ100H110 | 100          | 123710     | 2          | 1,14          |
| OPZJ150H110 | 150          | 123715     | 2          | 1,40          |
| OPZJ200H110 | 200          | 123720     | 2          | 1,66          |
| OPZJ300H110 | 300          | 123730     | 2          | 2,20          |
| OPZJ400H110 | 400          | 123740     | 2          | 2,72          |
| OPZJ500H110 | 500          | 123750     | 2          | 3,46          |
| OPZJ600H110 | 600          | 123760     | 2          | 3,80          |