
WWCT/WWCTO... Výložník

Informace:

POUŽITÍ
Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, prípadne iných prvkov.

MATERIÁL
Ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L -- lakování práškové libovolné barvy.





Při montáži na stěnu použijte 1 komplet PSRO M10×80 resp. PSRO M10×80 E.
Při montáži na konstrukci z C profilu použijte 1 komplet SM M10×30
Pri montáži:
- žľabov použite komplet SGN M6×12
- rebríkov použite 2 držiaky rebríka ZMO a 2 komplety SGN M8×14
- drôtených žľabov použite 2 držiaky ZSO

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WWCT/WWCTO 200	**210**	**713020**	**10**	**90**	**0,70**	**5,50**
WWCT/WWCTO 300	**310**	**713030**	**8**	**110**	**0,95**	**5,50**
WWCT/WWCTO 400	**410**	**713040**	**6**	**130**	**1,49**	**5,00**
WWCT500	**510**	**713050**	**1**	**145**	**1,70**	**5,00**
WWCT600	**610**	**713060**	**1**	**165**	**2,38**	**4,50**
WWCT700	**710**	**713070**	**1**	**185**	**2,60**	**4,50**
WWCT800	**810**	**713080**	**1**	**195**	**3,38**	**4,00**
WWCT900	**910**	**713090**	**1**	**205**	**3,71**	**4,00**
WWCT1000	**1010**	**713000**	**1**	**225**	**4,45**	**4,00**

© 2026 STRADER