

KSC...H100N Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halách nebo místech , které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KSC200H100/6N	6000	200	220121	2	7,24	19800
KSC300H100/6N	6000	300	220131	2	8,14	29800
KSC400H100/6N	6000	400	220141	2	9,04	39800
KSC500H100/6N	6000	500	220151	2	9,94	49800
KSC200H100/3N	3000	600	220160	2	10,84	59800
KSC600H100/6N	6000	600	220161	2	10,84	59800