

KSC...H110 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpíer na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpíer až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žľabů s perforovanými boky
- žľabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KSC200H110/3	3000	200	230121	2	7,56	21700
KSC200H110/6	6000	200	230120	2	7,56	21700
KSC300H110/3	3000	300	230131	2	8,56	32700
KSC300H110/6	6000	300	230130	2	8,56	32700
KSC400H110/3	3000	400	230141	2	9,36	43700
KSC400H110/6	6000	400	230140	2	9,36	43700
KSC500H110/3	3000	500	230151	2	10,26	54700
KSC500H110/6	6000	500	230150	2	10,26	54700
KSC600H110/3	3000	600	230161	2	11,16	65700
KSC600H110/6	6000	600	230160	2	11,16	65700