

# RKSSC...H150 Redukce žlabu symetrická

## Informace:

**POUŽITÍ**
Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.





K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri neštandardných šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **RKSSC300/200H150** | **271532** | **1** | **5,67** | **300** | **200** |
| **RKSSC400/300H150** | **271542** | **1** | **6,38** | **400** | **300** |
| **RKSSC500/400H150** | **271552** | **1** | **7,18** | **500** | **400** |
| **RKSSC600/500H150** | **271562** | **1** | **7,82** | **600** | **500** |

© 2026 STRADER