
LDSUC Spojka rozvetvovacia

Informace:



POUŽITÍ
Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie, resp. pri prevádzke.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pozor!

Spojku je potrebné vybrať vzhľadom k výške bočnice:

1. LDSUC1 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H100
2. LDSUC2 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H110
3. LDSUC3 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H112, H150, H200

Stabilná a pevná montáž v ľubovoľnom mieste žľabu nebo rebríka, bez potreby vŕtania otvorov!

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSUC1	**205001**	**2**	**1,19**
LDSUC2	**205002**	**2**	**1,26**
LDSUC3	**205003**	**2**	**1,87**

© 2024 STRADER