

**LDST...H120 Oblouk žebříku 90°****Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol             | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LDST200H120</b> | <b>200</b>   | <b>430923</b> | <b>2</b>   | <b>10,01</b>  |
| <b>LDST300H120</b> | <b>300</b>   | <b>430933</b> | <b>2</b>   | <b>10,40</b>  |
| <b>LDST400H120</b> | <b>400</b>   | <b>430943</b> | <b>1</b>   | <b>11,85</b>  |
| <b>LDST500H120</b> | <b>500</b>   | <b>430953</b> | <b>1</b>   | <b>12,65</b>  |
| <b>LDST600H120</b> | <b>600</b>   | <b>430963</b> | <b>1</b>   | <b>14,66</b>  |