DSC...H150 Žebřík samonosný

Informace:







POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DSC200H150/3	**3000**	**200**	**431720**	**1**	**8,65**	**27800**
DSC200H150/6	**6000**	**200**	**431820**	**1**	**8,65**	**27800**
DSC300H150/3	**3000**	**300**	**431730**	**1**	**8,79**	**37600**
DSC300H150/6	**6000**	**300**	**431830**	**1**	**8,79**	**37600**
DSC400H150/3	**3000**	**400**	**431740**	**1**	**9,28**	**50700**
DSC400H150/6	**6000**	**400**	**431840**	**1**	**9,28**	**50700**
DSC500H150/3	**3000**	**500**	**431750**	**1**	**9,56**	**63900**
DSC500H150/6	**6000**	**500**	**431850**	**1**	**9,56**	**63900**
DSC600H150/3	**3000**	**600**	**431760**	**1**	**9,81**	**87800**
DSC600H150/6	**6000**	**600**	**431860**	**1**	**9,81**	**87800**

© 2026 STRADER