# DST...H200 Žebřík samonosný

## Informace:







**POUŽITÍ**
Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m !

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

## Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DST200H200/6** | **6000** | **200** | **433620** | **1** | **15,05** | **37800** |
| **DST300H200/6** | **6000** | **300** | **433630** | **1** | **15,19** | **57800** |
| **DST400H200/6** | **6000** | **400** | **433640** | **1** | **15,68** | **77800** |
| **DST500H200/6** | **6000** | **500** | **433650** | **1** | **15,96** | **97800** |
| **DST600H200/6** | **6000** | **600** | **433660** | **1** | **16,21** | **117800** |

© 2026 STRADER