

## PGDJN Přepážka

### Informace:

#### POUŽITÍ

Podélné rozdělení kabelového žebříku.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SR M6x16.

Přepážka z nerez se vyrábí pouze ve staré verzi.

Výber priehradky:

- H100, H110 - PGDJ80/3 N
- H120 - PGDJ100/3 N
- H150 - PGDJ120/3 N
- H200 - PGDJ200/3 N

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol            | Délka L [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>PGDJ80/3N</b>  | <b>3000</b>  | <b>180407</b> | <b>10</b>  | <b>77</b>    | <b>0,90</b>   |
| <b>PGDJ100/3N</b> | <b>3000</b>  | <b>110407</b> | <b>10</b>  | <b>97</b>    | <b>1,07</b>   |
| <b>PGDJ120/3N</b> | <b>3000</b>  | <b>490207</b> | <b>10</b>  | <b>117</b>   | <b>1,25</b>   |