
# SDOPE Příčka žebříku

## Informace:

**Použitie**
Spolu so stremeňovou príchytkou UKO1 na upevňovanie elektrických káblov
priamo na stene, alebo strope v pozícii vertikálnej alebo horizontálnej.

**Materiál**
Antikorózna oceľ






Pri montáži použite kotvu PSRO M8×75 E alebo PSRO M8×75.
Max. rozostup 250 mm.

## Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDOP100 E** | **90** | **35** | **800211** | **50** | **18** | **0,13** |
| **SDOP200 E** | **190** | **35** | **800221** | **50** | **18** | **0,26** |
| **SDOP300 E** | **290** | **35** | **800231** | **50** | **18** | **0,39** |
| **SDOP400 E** | **390** | **35** | **800241** | **30** | **18** | **0,52** |
| **SDOP500 E** | **490** | **35** | **800251** | **30** | **18** | **0,65** |
| **SDOP600 E** | **590** | **35** | **800261** | **20** | **18** | **0,78** |
| **SDOP800 E** | **790** | **35** | **800281** | **10** | **18** | **1,04** |
| **SDOP1000 E** | **990** | **35** | **800291** | **10** | **18** | **1,30** |

© 2026 STRADER