
DMC...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.





Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DMC200H55/3	**3000**	**200**	**404820**	**1**	**4,56**
DMC200H55/6	**6000**	**200**	**404920**	**1**	**4,56**
DMC300H55/3	**3000**	**300**	**404830**	**1**	**4,82**
DMC300H55/6	**6000**	**300**	**404930**	**1**	**4,82**
DMC400H55/3	**3000**	**400**	**404840**	**1**	**5,08**
DMC400H55/6	**6000**	**400**	**404940**	**1**	**5,08**
DMC500H55/3	**3000**	**500**	**404850**	**1**	**5,34**
DMC500H55/6	**6000**	**500**	**404950**	**1**	**5,34**
DMC600H55/3	**3000**	**600**	**404860**	**1**	**5,60**
DMC600H55/6	**6000**	**600**	**404960**	**1**	**5,60**
DMC700H55/3	**3000**	**700**	**404870**	**1**	**5,90**
DMC700H55/6	**6000**	**700**	**404970**	**1**	**5,90**
DMC800H55/3	**3000**	**800**	**404880**	**1**	**6,18**
DMC800H55/6	**6000**	**800**	**404980**	**1**	**6,18**
DMC900H55/3	**3000**	**900**	**404890**	**1**	**6,44**
DMC900H55/6	**6000**	**900**	**404990**	**1**	**6,44**
DMC1000H55/3	**3000**	**1000**	**404900**	**1**	**6,72**
DMC1000H55/6	**6000**	**1000**	**404991**	**1**	**6,72**

© 2026 STRADER