
DDMC...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.





Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Možnost namontování kabelů z obou stran.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DDMC200H55/3	**3000**	**200**	**403320**	**1**	**5,08**
DDMC200H55/6	**6000**	**200**	**403420**	**1**	**5,08**
DDMC300H55/3	**3000**	**300**	**403330**	**1**	**5,60**
DDMC300H55/6	**6000**	**300**	**403430**	**1**	**5,60**
DDMC400H55/3	**3000**	**400**	**403340**	**1**	**6,12**
DDMC400H55/6	**6000**	**400**	**403440**	**1**	**6,12**
DDMC500H55/3	**3000**	**500**	**403350**	**1**	**6,64**
DDMC500H55/6	**6000**	**500**	**403450**	**1**	**6,64**
DDMC600H55/3	**3000**	**600**	**403360**	**1**	**7,16**
DDMC600H55/6	**6000**	**600**	**403460**	**1**	**7,16**
DDMC700H55/3	**3000**	**700**	**403370**	**1**	**7,76**
DDMC700H55/6	**6000**	**700**	**403470**	**1**	**7,76**
DDMC800H55/3	**3000**	**800**	**403380**	**1**	**8,32**
DDMC800H55/6	**6000**	**800**	**403480**	**1**	**8,32**
DDMC900H55/3	**3000**	**900**	**403390**	**1**	**8,84**
DDMC900H55/6	**6000**	**900**	**403490**	**1**	**8,84**
DDMC1000H55/3	**3000**	**1000**	**403391**	**1**	**9,40**
DDMC1000H55/6	**6000**	**1000**	**403491**	**1**	**9,40**

© 2026 STRADER