


Upínací svorky F1 AH, hot-dip Zn

Informace:

Použití

- K upevnění klzného uložení MOPRO na podpěrnou konstrukci z ocelových profilů
- Používá se pro pevné body a vedení ( klzné uložení ) s polízkou proti nadvíhování
- Zároveň pozinkované vyhotovení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro klzné uložení s hrúbkou pátky od 15 mm



Výhody pro Vás

- Sady s předkonfigurovanou úpravou obsahují vodíci prvky a tím příslušné šrouby a matice
- 1 Sada obsahuje vodíci prvky a šrouby / matice na upevnění klzného uložení na podpěrnou konstrukci

Verze:

| Symbol                      | Kat. číslo | Množ./bal. | Obsah použití               | Rozměr profilu [mm] | Šířka pasnice [mm] | Šířka profilu [mm] |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| pre konštrukciu HE-A 100, F | 131380     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 3 | 100                 | 8                  | 100                |
| pre konštrukciu HE-A 120, F | 133063     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 3 | 120                 | 8                  | 120                |
| pre konštrukciu HE-A 140, F | 134848     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 3 | 140                 | 8,5                | 140                |
| pre konštrukciu HE-A 160, F | 134688     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 3 | 160                 | 9                  | 160                |
| pre konštrukciu HE-B 100, F | 132242     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 2 | 100                 | 10                 | 100                |
| pre konštrukciu HE-B 120, F | 135371     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 2 | 120                 | 11                 | 120                |
| pre konštrukciu HE-B 140, F | 135372     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 2 | 140                 | 12                 | 140                |
| pre konštrukciu HE-B 160, F | 131381     | 1          | Podľa normy DIN 1025 časť 2 | 160                 | 13                 | 160                |
| pre konštrukciu T 120, F    | 135489     | 1          | Podľa normy DIN 1024        | 120                 | 13                 | 120                |