

Kotva ocelová

Informace:

Použitie

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaže do betónu a prírodného kamela ( tvrdého ) v suchom interieri , vo vlhkých priestoroch aj vo vonkajšom prostredí
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo závitových tyčí pri montážach saníty , kúrenia a VZT

Výhody pre Vás

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozptihu pri zaškani kónusu
- Stačí malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Zakončenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Istá rozperná sila aj pri uvoľnení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie ( ETA ) pre netrhlinový betón a trhlínový betón (zmiernené zaťaženie )
- Ak je ku kontrolnému značeniu použitý osadzovací nástroj , nie je potreba skúšať zaťaženie hmoždinky



Verze:

| Symbol      | Kat. číslo | Množ./bal. | Typ připojení | Délka kotvy [mm] |
|-------------|------------|------------|---------------|------------------|
| M6 x 30 mm  | 129086     | 100        | M6            | 30               |
| M8 x 30 mm  | 129087     | 100        | M8            | 30               |
| M10 x 40 mm | 129082     | 50         | M10           | 40               |
| M12 x 50 mm | 129083     | 50         | M12           | 50               |
| M16 x 65 mm | 129084     | 25         | M16           | 65               |