

## CMT100H100... C-úhelník montážní

## Informace:

## POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebříkov, rúr, vešanie lúčů a iných prvků.

Ako stojina na celý rad výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WPT", "WWC", "WPL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC", "WWCT", "WWV".

## MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ do 3 m.

**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 6 m.

## Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMT100H100/3 | 3000         | 100          | 641031     | 1          | 100          | 22,75         |
| CMT100H100/6 | 6000         | 100          | 641061     | 1          | 100          | 45,50         |