

**S-60÷120SRw/4 Sloup trubkový přírubový výložníkový St; St-X; St-Y****Informace:****POUŽITIE**

**Výložníkový rúrový pretláčaný uličný stĺp** o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

**MATERIÁL**

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť oceľových stĺpov. Následne je žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

**Výhody:**

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

**Verze:**

| Symbol     | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m <sup>2</sup> ] | Základ   | H2 [m] | R(max.) |
|------------|------------|---------------|-------|------------|---------------------|----------|--------|---------|
| S-60SRw/4  | 1102326014 | 72,00         | 6     | 48; 60/140 | 1,62                | F100/200 | 2,0    | 1.3     |
| S-70SRw/4  | 1102327014 | 84,00         | 7     | 48; 60/140 | 1,86                | F100/200 | 2,0    | 1.3     |
| S-80SRw/4  | 1102328014 | 100,00        | 8     | 48; 60/170 | 2,91                | F150/200 | 2,2    | 1.3     |
| S-90SRw/4  | 1102329014 | 108,00        | 9     | 48; 60/170 | 3,56                | F150/200 | 2,5    | 1.3     |
| S-100SRw/4 | 1102321014 | 115,00        | 10    | 48; 60/170 | 3,80                | F150/200 | 3,5    | 1.3     |
| S-110SRw/4 | 1102321114 | 132,00        | 11    | 48; 60/170 | 4,04                | F150/200 | 2,2    | 1.3     |
| S-120SRw/4 | 1102321214 | 139,00        | 12    | 48; 60/170 | 4,37                | F150/200 | 3,2    | 1.3     |