

FLAMMOTECT-A Protipožární nátěr

Informace:

Použití

Zabezpečenie káblových trás ochranným povlakom predchádza:

- zapáleniu káblov od vonkajšieho zdroja plameňa
- zapáleniu káblov v prípade skratu alebo prehriatia káblov
- šíreniu plameňa po horľavej izolácii kábla
- šíreniu plameňa kvapkajúcou horiacou izoláciou

■ Vo vnútri aj mimo objektov.

Vlastnosti

- Je ablatívny protipožiarový náter na káble a káblové nosiče v horizontálnej aj vertikálnej polohe, pre vnútorné a vonkajšie použitie.
- Je to disperzia na vodnej báze s organickými aj anorganickými plnidlami.
- Tento náter je doporučený **pre vnútorné aj vonkajšie použitie** zvlášť v priestoroch s vysokou vzdušnou vlhkosťou (ponorenie náteru do morskej vody počas niekoľkých týždňov nespôsobilo žiadne zmeny vlastností).
- V prípade požiaru alebo vplyvu vysokej teploty sa náter prejavuje ako **vysoko endotermický a keramizujúci**.
- Chráni káble a káblové nosné systémy pred tepelnými vplyvmi.
- Je odolný proti atmosférickým vplyvom ako vlhkosť, mráz a UV žiarenie.
- Požiar na horizontálne alebo vertikálne uložených kábloch sa nebude šíriť počas doby najmenej 60 minút.
- Náter je veľmi elastický a nehygroskopický.
- Nanáša sa v dvoch vrstvách s celkovou hrúbkou suchej vrstvy 1 mm.
- Stupeň horľavosti náteru je klasifikačnej triedy „B“ – materiál neľahko horľavý

