

S-60÷120SRwPG/4 Uličný stĺp trubkový rovný do zeme

Informace:


POUŽITIE

Uličný oceľový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný do zeme o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Oceľová rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretláčania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m ²]	Hr. rury [mm]	h [m]	H1 [m]
S-60SRwPG/4	1102316024	68,70	100	6	48; 60/140	2,29	4	1.2	2
S-70SRwPG/4	1102317024	75,20	100	7	48; 60/140	2,53	4	1.2	2
S-80SRwPG/4	1102318024	106,60	100	8	48; 60/170	3,58	4	1.2	2.2
S-90SRwPG/4	1102319024	132,80	100	9	48; 60/170	4,23	4	1.5	2.5
S-100SRwPG/4	1102310224	140,30	100	10	48; 60/170	4,47	4	1.5	3.5
S-110SRwPG/4	1102311124	148,80	100	11	48; 60/170	4,71	4	1.7	2.2
S-120SRwPG/4	1102311224	157,40	100	12	48; 60/170	5,04	4	1.7	3.2