

U-třmen

Informace:

Použití

- Pre jednoduché upevnenie potrubia v bytovej výstavbe aj v priemysle
- V súlade so smernicou VDS 2092 pre sprinklery

Výhody pre Vás

- Prevedenie podobné ako podľa DIN 3570
- Pre prevádzkové teploty do 300 ° C je podľa DIN 17100 povolený štandardný materiál 5235JR (ST37)
- Elektro galvanicky pozinkovaný
- Priložené 4 matice podľa DIN 934 aj v prevedení M8 až M12 navyše 4 podložky



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Délka [mm]
typ A, 22 mm	113317	100	15
typ A, 27 mm	113320	100	20
typ A, 34 mm	113323	100	25
typ A, 43 mm	113326	100	32
typ A, 49 mm	113329	100	40
typ A, 61 mm	124881	50	50
typ A, 77 mm	124884	50	65
typ A, 89 mm	127887	50	80
typ A, 108 mm	124920	50	100
typ A, 115 mm	124929	50	100
typ A, 133 mm	124932	25	125
typ A, 140 mm	124935	25	125
typ A, 159 mm	124938	25	150
typ A, 168 mm	124941	25	150
typ A, 220 mm	125109	5	200
typ A, 273 mm	113174	5	250
typ A, 324 mm	113180	5	300