Pacifyre ® AWM III Protipožární manžeta

Informace:

Výhody a charakteristika
built-up protipožiarná manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s Českými normami
vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím
nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu
malo by byť umiestnené s bou strán steny alebo pod stropom
je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením dobetonu, malty alebo sadry
ekonomická alternatíva za BIS Pacifyre ® AWM II pri bežných inštaláciách
v problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu
jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí
rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď
nulová Vzdialenosťmedzi manžetami je možná
Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3). Výsledky testu sú potvrdené TZÚS v Prahe



Výhody pre Vás

- Built-up protipožiarná manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s normami.
- Vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím.
- Nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu.
- Malo by byť umiestnené s obidvoch strán steny alebo pod stropom.
- Je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením do betonu, malty alebo sadry.
- Ekonomická alternatíva za Pacifyre ® AWM II pri bežných inštaláciách.
- V problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu.
- Jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí.
- Rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď.
- Nulová Vzdialenosťmedzi manžetami je možná.
- Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozměr [mm]
Protipožiarna manžeta(0-32)	**2135032034**	**1**	**0 - 32**
Protipožiarna manžeta(33-40)	**2135040042**	**1**	**33 - 40**
Protipožiarna manžeta(41-50)	**2135050052**	**1**	**41 - 50**
Protipožiarna manžeta(51-63)	**2135063065**	**1**	**51 - 63**
Protipožiarna manžeta(64-75)	**2135075077**	**1**	**64 - 75**
Protipožiarna manžeta(76-90)	**2135090092**	**1**	**76 - 90**
Protipožiarna manžeta(91-110)	**2135110112**	**1**	**91 - 110**
Protipožiarna manžeta(111-125)	**2135125125**	**1**	**111 - 125**
Protipožiarna manžeta(126-140)	**2135140140**	**1**	**126 - 140**
Protipožiarna manžeta(141-160)	**2135160160**	**1**	**141 - 160**
Protipožiarna manžeta(161-180)	**2135180180**	**1**	**161 - 180**
Protipožiarna manžeta(181-200)	**2135200200**	**1**	**181 - 200**

© 2026 STRADER