

## ST-V8WTO Stožiar trakčný - osvetľovací osemhranný

### Informace:

#### Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a upevnenie svetidiel.

#### Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhram o zbíhavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

#### Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

#### Rozmery:

- Výška stožiara  $h = 7,3\text{m}$ .
- Hĺbka votknutia stožiara v základe  $h_w = 1,5\text{m}$
- $F_{\max}$  = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- $H_1$  = výška zavesenia napínacieho lana
- $H_2$  = výška stožiara nad zemou



| Symbol        | h1 [m] | h2 [m] | Fmax [kN] | h [m] |
|---------------|--------|--------|-----------|-------|
| ST-V8W8T07,3  | 7,3    | 7,3    | 8,00      | 7,3   |
| ST-V8W10T07,3 | 7,3    | 7,3    | 10,00     | 7,3   |
| ST-V8W12T07,3 | 7,3    | 7,3    | 12,00     | 7,3   |
| ST-V8W15T07,3 | 7,3    | 7,3    | 15,00     | 7,3   |
| ST-V8W20T07,3 | 7,3    | 7,3    | 20,00     | 7,3   |
| ST-V8W25T07,3 | 7,3    | 7,3    | 25,00     | 7,3   |
| ST-V8W30T07,3 | 7,3    | 7,3    | 30,00     | 7,3   |

#### [Dekoračné trakčné stožiare:](#)



### Verze:

| Symbol        | Fmax [kN] | H2 [m] | H1 [m] |
|---------------|-----------|--------|--------|
| ST-V8W8T07,3  | 8,00      | 7,3    | 7      |
| ST-V8W10T07,3 | 10,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8W12T07,3 | 12,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8W15T07,3 | 15,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8W20T07,3 | 20,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8W25T07,3 | 25,00     | 7,3    | 7      |
| ST-V8W30T07,3 | 30,00     | 7,3    | 7      |