

## PTKPJ... Kryt T-kusa žľabu

### Informace:

#### Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

#### Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

#### POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol   | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PTKPJ50  | 50           | 103313     | 20         | 0,10          |
| PTKPJ100 | 100          | 103413     | 20         | 0,20          |
| PTKPJ150 | 150          | 103513     | 20         | 0,35          |
| PTKPJ200 | 200          | 103613     | 20         | 0,54          |
| PTKPJ300 | 300          | 103713     | 10         | 1,00          |
| PTKPJ400 | 400          | 103813     | 10         | 1,64          |
| PTKPJ500 | 500          | 103913     | 10         | 2,42          |
| PTKPJ600 | 600          | 104013     | 10         | 3,35          |