

TPFJ...H60 T-kus žľabu KLIK

Informace:

POUŽITIE

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Montáž bez použitia skrutiek.
- Nie sú potrebné spojky na montáž.





MATERIÁL

- Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je možné taktiež použiťù skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TPFJ50H60	**50**	**160563**	**20**	**0,65**
TPFJ100H60	**100**	**161063**	**20**	**0,91**
TPFJ150H60	**150**	**161563**	**20**	**1,19**
TPFJ200H60	**200**	**162063**	**20**	**1,53**
TPFJ300H60	**300**	**163063**	**20**	**2,29**
TPFJ400H60	**400**	**164063**	**20**	**3,21**
TPFJ500H60	**500**	**165563**	**20**	**4,27**
TPFJ600H60	**600**	**166063**	**20**	**5,49**

© 2026 STRADER