


TPFJ...H60 T-kus žľabu KLIK

Informace:

POUŽITIE

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Montáž bez použitia skrutiek.
- Nie sú potrebné spojky na montáž.



MATERIÁL

- Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži je možné taktiež použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TPFJ50H60 | 50 | 160563 | 20 | 0,65 |
| TPFJ100H60 | 100 | 161063 | 20 | 0,91 |
| TPFJ150H60 | 150 | 161563 | 20 | 1,19 |
| TPFJ200H60 | 200 | 162063 | 20 | 1,53 |
| TPFJ300H60 | 300 | 163063 | 20 | 2,29 |
| TPFJ400H60 | 400 | 164063 | 20 | 3,21 |
| TPFJ500H60 | 500 | 165563 | 20 | 4,27 |
| TPFJ600H60 | 600 | 166063 | 20 | 5,49 |