# KGJ/KGOJ...H60 Žľab

## Informace:


**POUŽITIE**
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

**MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou  Sendzimira EN 10346:2011,

**Na objednávku**
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12






- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**




## Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| **KGJ/KGOJ100H60/3** | **3000** | **100** | **160816** | **6** | **1,63** |
| **KGJ/KGOJ150H60/3** | **3000** | **150** | **160916** | **6** | **1,98** |
| **KGJ/KGOJ200H60/3** | **3000** | **200** | **161016** | **6** | **2,28** |
| **KGJ/KGOJ300H60/3** | **3000** | **300** | **161116** | **6** | **2,96** |
| **KGJ/KGOJ400H60/3** | **3000** | **400** | **161216** | **4** | **3,65** |

© 2026 STRADER